

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® RESICRYL	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: FT-013
		VIGENTE HASTA: 13-07-2025	Página 1 de 2

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAPINTURAS® RESICRYL es una emulsión acrílica de aspecto lechoso que una vez seca forma una película brillante, flexible y transparente. Tiene buena compatibilidad con emulsiones acrílicas y acrílicas estirenadas, con pigmentos y con cargas como talco, caolín y carbonato de calcio su uso es exterior e interior. Tiene buena resistencia a la lavabilidad, a la abrasión húmeda, a la luz y al envejecimiento.

Puede utilizarse como imprimante de superficies secas o como vehículo en la formulación de vinilos tipo 2, estucos y masillas base agua.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **ULTRAPINTURAS® RESICRYL** puede utilizarse como imprimante verificando previamente que la superficie esté limpia y seca; libre de polvo, grasa, agentes contaminantes o partículas sueltas como cales, carburos, entre otros.
- Las superficies con problemas de humedad deben ser tratadas con productos especializados en resolver este problema.
- Las superficies con grietas, agujeros, imperfecciones se deben resanar y nivelar para no afectar el acabado

3. APLICACIÓN

- Como imprimante puede aplicarse puro o diluido 1 a 1 con agua.
- Use brocha, rodillo, pistola, pistola airless.
- Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con agua.

4. ESPECIFICACIONES

Viscosidad en unidades Krebbs	68 - 73 KU
pH	8 - 9
Densidad a 25°C	4.05 Kg/Gal ± 0.5 Kg/Gal
Contenido de sólidos, % p/p	50 ± 1 %
Rendimiento**	25 – 35 m ²

**El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® RESICRYL	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: FT-013
		VIGENTE HASTA: 13-07-2025	Página 2 de 2

5. PRESENTACIÓN

ULTRAPINTURAS® RESICRYL está disponible en Galón, Balde por 2,5 galones, Cuñete por 5 galones y Tambor por 50 galones.

6. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y se moje la superficie.

7. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE PRECAUCIONES

- El producto **ULTRAPINTURAS® RESICRYL** tiene una garantía de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.
- Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.
- La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

COPIA CONTROLADA