

	FICHA TÉCNICA ULTRAIMPRIMANTE®	VERSIÓN: 3	CÓDIGO: FT-039
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 1 de 3

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAIMPRIMANTE® es un recubrimiento acrílico base agua de alta penetración en el sustrato y con excelente poder sellante. Tiene alta flexibilidad, de rápido secado y alto rendimiento. Se aplica sobre superficies nuevas, alcalinas o porosas, actúa penetrando los poros y reduciendo la absorción excesiva de pintura garantizando óptima adherencia y acabado, mejora notoriamente el rendimiento de la pintura

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, agentes contaminantes o partículas sueltas. Se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado. Reconociendo el estado y las condiciones de la superficie, prepararla con métodos mecánicos o químicos.

No aplicar sobre asfalto, neme, superficies sin poro o lisas. En concretos o cementos no aplicar sobre elementos arenosos, lisos o brillantes. Al tratar con elementos químicos o ácido muriático, lavar con bastante agua y dejar secar completamente antes de aplicar el recubrimiento. Sobre superficies nuevas resanar grietas y fisuras, revisar presencia de humedad y tratarlas antes de aplicar el recubrimiento. En exteriores no aplicar en días lluviosos o húmedos.

3. APLICACIÓN

Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea.

Use brocha, rodillo, pistola airless.

Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con agua

Tabla de dilución para acabado:

Brocha:	10% Agua/Galón
Rodillo :	10% Agua/Galón
Pistola airless :	20% Agua/Galón

4. ESPECIFICACIONES

Viscosidad a 25°C, en unidades Krebs	87- 92 KU
pH	8 - 9
Densidad a 25°C	5,15 Kg/Gal ± 1 Kg/Gal
Contenido de sólidos v/v	56 % mínimo
Poder cubriente, relación de contraste	94% mínimo

5. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento para repintar:	2 horas
-------------------------------------	---------

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAIMPRIMANTE®	VERSIÓN: 3	CÓDIGO: FT-039
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 2 de 3

6. RENDIMIENTO TEÓRICO

Imprimación: 20 m²/Galón mínimo

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura.

7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

ULTRAIMPRIMANTE® está disponible en todos los colores. El producto es entregado en Cuarto de galón, Galón, Balde por 2,5 galones, Cuñete por 5 galones y Tambor por 50 galones.

8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie a pintar.
- Utilice agua corriente limpia.
- Diluya únicamente la cantidad de pintura que va a utilizar.

9. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE PRECAUCIONES

El producto **ULTRAIMPRIMANTE®** tiene una estabilidad de 1 año en el envase, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir la formación de natas y el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.

Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.

No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica.

Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, cerrados herméticamente, procurando utilizarlos en el menor tiempo posible.

Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Producto no inflamable.

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAIMPRIANTE®	VERSIÓN: 3	CÓDIGO: FT-039
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 3 de 3

Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos.

Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.

Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador.

La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

COPIA CONTROLADA

