

	<b>FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS ULTRAMASTIC</b>	<b>VERSIÓN:</b> 2	<b>CÓDIGO:</b> FT-085
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 15-02-2024	Página 1 de 3

## 1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

**ULTRAPINTURAS® ULTRAMASTIC** Masilla Acrílica especialmente formulada para rellenar, emparejar y sellar superficies en juntas y construcciones de dry Wall en interiores. Buena Finura y excelente cremosidad, acabado mate muy buena adherencia, y de fácil aplicación y lijabilidad. siendo el sustrato ideal para la posterior aplicación de pinturas

## 2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, óxido y agentes contaminantes o partículas sueltas. Se debe eliminar toda la pintura suelta o en mal estado.
- Las superficies con problemas de humedad deben ser tratadas con productos especializados en resolver este problema.

## 3. APLICACIÓN

- Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Use espátula o llana metálica lisa para la aplicación.
- Extender y alisar ULTRAPINTURAS® ULTRAMASTIC sobre la superficie hasta cubrir toda el área, de forma que quede uniforme.
- Aplique las capas necesarias hasta lograr completa uniformidad en la superficie.
- Una vez seco, lije para conseguir tersura y obtener el acabado requerido. Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con agua.

## 4. ESPECIFICACIONES

Viscosidad	Según patrón
Densidad 25°C	6 Kg/Gal

## 5. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento de la primera capa	2 hora
Tiempo de secamiento entre capa y capa	2 horas
Tiempo de secamiento para aplicar el acabado final	24 horas

## 6. RENDIMIENTO TEÓRICO

Superficies y construcciones en Drywall	6 a 5 Kg/m <sup>2</sup>
---	-------------------------

COPIA CONTROLADA

	<b>FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS ULTRAMASTIC</b>	<b>VERSIÓN:</b> 2	<b>CÓDIGO:</b> FT-085
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 15-02-2024	Página 2 de 3

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura y la habilidad del aplicador.

## 7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN.

**ULTRAPINTURAS® ULTRAMASTIC** está disponible en color Blanco. El producto es entregado en bolsa de 30 Kg y tambor por 300 Kg

## 8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie a pintar.
- No utilizar yesos de baja calidad, ya que esto puede afectar la adherencia y/o el comportamiento del acabado final.

## 9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El Esmalte **ULTRAPINTURAS® ULTRAMASTIC** tiene una estabilidad en el envase por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos. Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar la inhalación de sus vapores o el contacto con los ojos y la piel. Garantizar buena ventilación en el sitio de aplicación. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista. No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica. Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, agregando lentamente y sin agitar una pequeña cantidad de varsol para que se deposite en la superficie, previniéndose así la formación de nata. A continuación, cerrarlo herméticamente. Se recomienda utilizar el producto en el menor tiempo posible. Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## 10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos, para no contaminar el alcantarillado, fuentes de agua ó ríos. No los incinere. Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control. Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador. La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

COPIA CONTROLADA