



FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

VERSIÓN: 1 | CODIGO: FT-011 | VIGENCIA DESDE: 03-2026

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Recubrimiento acrílico base agua de alto desempeño.
- Protección, decoración y demarcación de superficies deportivas y pisos.
- Excelente adherencia sobre concreto, mortero y asfalto.
- Alta resistencia al desgaste y abrasión.
- Acabado mate antideslizante.
- Excelente retención de color en exteriores.
- Resistente a la intemperie y radiación UV.
- Secado rápido y fácil aplicación.
- Usos recomendados: canchas múltiples, baloncesto, voleibol, tenis, microfútbol, ciclorutas, senderos peatonales, parqueaderos y pisos de concreto.

PRESENTACIONES



Caneca



Galón

RECOMENDACIONES

- No aplicar bajo lluvia.
- Evitar aplicación sobre superficies excesivamente calientes.
- Aplicar preferiblemente en horas de menor radiación solar.
- Mantener humedad relativa inferior al 85%.
- Temperatura ambiente recomendada entre 5°C y 35°C.

COLORES DISPONIBLES

ULTRAPINTURAS® VINILO PARA CANCHAS Y PISOS está disponible en una amplia gama de colores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia y seca.
- Libre de polvo, grasa, aceites y contaminantes.
- Eliminar pintura deteriorada o mal adherida.
- La humedad debe ser inferior al 4%.
- El concreto nuevo debe tener un curado mínimo de 28 días.

FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

VERSIÓN: 1 | CODIGO: FT-011 | VIGENCIA DESDE: 03-2026

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD A 25°C, EN UNIDADES KREBS(KU)	108 - 111
CONTENIDO VOC (G/L)	>100
CONTENIDO DE SOLIDOS, FRACCION EN VOLUMEN, EN %, MINIMO	>35 %
PODER CUBRIENTE, RELACION DE CONTRASTE	≥ 94%
BRILLO	≥10 UB
SOLVENTE PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA	AGUA
SECAMIENTO AL TACTO	1 HORA
SECAMIENTO ENTRE MANOS	3 HORAS
TRAFICO PEATONAL LIGERO	24 HORAS
CURADO TOTAL	24 HORAS

- Los ensayos de las propiedades indicadas se realizan conforme a metodologías estandarizadas.
- Para mayor información, puede consultarse con el área de calidad.
- Los valores presentados son referenciales y pueden variar; el desempeño final depende de las condiciones de aplicación y del entorno en obra.
- Un menor contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) contribuye a reducir el impacto ambiental y los riesgos para la salud.

RENDIMIENTO PRACTICO

SOBRE COLOR SIMILAR:	36 A 46 M2/GALÓN A 2 MANOS
SOBRE COLOR DIFERENTE:	20 A 30 M2/GALÓN A 2 MANOS

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura.



FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

VERSIÓN: 1 | CODIGO: FT-011 | VIGENCIA DESDE: 03-2026

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su envase original herméticamente cerrado.
- Mantener bajo techo y protegido de humedad y luz solar directa.
- Temperatura recomendada: entre 4°C y 35°C.
- Vida útil estimada: 12 meses en envase original sin abrir.

APLICACIÓN:

- Aplicar con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
- Concreto nuevo: aplicar sellador acrílico y luego dos manos del producto.
- Concreto previamente pintado: limpiar y reparar antes de aplicar.
- Asfalto: limpiar completamente y aplicar dos manos.

TABLA DE DILUCIÓN:

BROCHA:	10% AGUA/GALON
RODILLO:	10% AGUA/GALON
PISTOLA:	15% AGUA/GALON

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO:

El producto mantiene su estabilidad hasta por 12 meses en su envase original sin abrir, a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto, se recomienda su uso en el menor tiempo posible y bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, con el fin de evitar alteraciones en su superficie.



FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

VERSIÓN: 1 | CODIGO: FT-011 | VIGENCIA DESDE: 03-2026

INFORMACIÓN ADICIONAL

- La información contenida en esta ficha es de carácter referencial y no constituye garantía expresa o implícita sobre el desempeño del producto, dado que las condiciones de preparación de superficie, dilución, aplicación, uso, almacenamiento y manipulación están fuera de control del fabricante. Por lo tanto, el usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para el fin previsto, y cualquier condición diferente a las aquí indicadas será responsabilidad del aplicador.
- En caso de derrames, se recomienda recogerlos con material absorbente y disponerlos conforme a la normativa vigente, al igual que los residuos y envases vacíos; no deben ser incinerados.
- En caso de presentarse defectos atribuibles a fabricación y debidamente comprobados, la responsabilidad se limita a la reposición del producto o su valor. No aplica garantía en situaciones derivadas de uso inadecuado, manipulación incorrecta, condiciones externas o intervenciones no autorizadas.
- La información aquí descrita puede ser modificada sin previo aviso.

Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al +573016802181 +573023016723 y visitar nuestra página web www.ultrapinturas.com